



Kit Cavalete PVC Rígido

Instruções para Montagem

Veja os esquemas de montagem no verso deste folheto e identifique o de sua conveniência.

Execute as juntas utilizando Fita Veda Rosca (dê, em média, sete voltas em cada rosca). Lembre-se de que não é a força do aperto que faz a vedação, mas sim o material adequado, aplicado de maneira correta.

O segmento de tubo (peça nº 6), identificado como ESPAÇO HIDRÔMETRO, possibilita que o Cavalete seja colocado em carga mesmo na falta do hidrômetro.

Havendo a disponibilidade do hidrômetro, rosqueie um dos tubetes (extremidade do hidrômetro) no Joelho RB 90° e outro no Tê RB 90°, depois fixe o hidrômetro.

Para maior durabilidade do Cavalete, instale os Tubos Aletados em base de concreto, alvenaria ou em solo bem apiloado.

Tigre S.A. Tubos e Conexões
Rua dos Bororós, 84 - Distrito Industrial - Joinville/SC
CNPJ 84.684.455/0069-51 - IE 253.707.374
R. dos Pigmentos, 285 - Polo Petroquímico - Camaçari/BA
CNPJ 84.684.455/0070-95 - IE 48.900.333-NO
Av. Brasil, 4233 - Distrito Industrial - Rio Claro/SP
CNPJ 84.684.455/0071-76 - IE 587.132.682.116
Rodovia BR 101, Sul - Km 130 s/n
Distrito Industrial - Escada/PE
CNPJ 84.684.455/0012-16 - IE: 18.1.465.0345633-1
INDÚSTRIA BRASILEIRA - www.tigre.com.br

Fábricas
Brasil - Joinville, Rio Claro, Camaçari e Escada.
Argentina - Tigre Argentina S.A.
Bolívia - Tigre Plasmar S.A.
Chile - Tigre Chile S.A.
Colômbia - Tigre Colombia S.A.
Estados Unidos - Tigre USA Inc.
Ecuador - Tigre Ecuador S.A.
Paraguai - Tigre Tubopar S.A.
Peru - Tigre Peru Tubos y Conexiones S.A.
Uruguai - Tubconex Uruguay S.A.

TeleTigre
0800 70 74 700
Assistência Técnica

70050145



PRESERVAR
O MEIO AMBIENTE
É PRESERVAR A VIDA.

Outros países: 55 47 34415665

Alternativas de Montagem

Variando a posição de alguns componentes na montagem - Tubos Aletados e Segmentos de Tubos (exceto aqueles destinados ao espaço para o hidrômetro), você obterá quatro esquemas diferentes de Cavaletes com altura e profundidade variáveis.

Item	Discriminação	Quant.
1	Tubo Aletado RB 1/2" ou 3/4"	2
2	Joelho RB 90° 1/2" ou 3/4"	4
3	Registro de Esfera c/ Borboleta 1/2" ou 3/4"	1
4	Tê RB 90° 1/2" ou 3/4"	1
5	Cap 1/2" ou 3/4"	1
6	Tubo PVC Rígido 1/2" x 250mm ou 3/4" x 290mm	1
7	Tubo PVC Rígido 1/2" x 250mm ou 3/4" x 230mm	2
8	Tubo PVC Rígido 1/2" x 65mm ou 3/4" x 75mm	3

